

Nos différences

Le conditionnement



Drain prémanchonné en rouleaux



rouleaux filmés (sur demande)

Pourquoi choisir les barres

- 1 Coûts de transport *réduits*
- 2 *Pas de perte*
- 3 *Facilité* de pose
- 4 Manutention *plus légère*
- 5 *Chargement* possible en *véhicule léger*

FABRICANT

REACTIF &

INNOVANT

Nous accordons une importance toute particulière à l'innovation : nous mettons tout en œuvre pour concevoir des produits de qualité ayant des avantages en termes de coût, de mise en œuvre et répondant aux attentes des professionnels.



L'EXPÉRIENCE TERRAIN

64 rue de la Libération - Z.I. Ouest Bazouges
53200 CHÂTEAU-GONTIER
T. +33 (0)2 43 07 00 56
F. +33 (0)2 43 07 44 37
E. contact@ate53.fr
www.ate-drainage.com

À propos d'ATE

ATE est une PME industrielle française basée en Mayenne à Château-Gontier. Nous concevons et fabriquons des solutions en matière plastique pour le bâtiment, les travaux publics, les espaces verts, l'agriculture et la gestion des eaux.

Distributeur / représentant



L'EXPÉRIENCE TERRAIN

Drain Agricole

AgriTube
TexDrain

| Rouleaux

LA SOLUTION ADÉQUATE POUR LE DRAINAGE DE PARCELLES



AgriTube

Créé et fabriqué en France



Tuyau de drainage annelé en couronne ou en barre

Fabriqué en PVC

Domaine d'application

Drainage des parcelles agricoles, conçu pour être posé au sous-soleur ou à la trancheuse. Pose manuelle pour les barres



Couronne

Caractéristiques et Avantages

- Sa structure annelée simple paroi offre une résistance à l'écrasement et une bonne souplesse à la pose
- Surface captante > 20cm²/m
- Tous nos produits sont pré-manchonnés

Dimensions Disponibles

Diamètre	Conditionnement	Longueur Perforé (ml)	Longueur Non perforé (ml)
ø50	rouleau	25/50/200	50
ø60	rouleau	50/150	50
ø65	rouleau	25/50/150	50
ø80	rouleau	25/50/100	50
ø100	rouleau	25/50/100	50
ø125	rouleau	50	50
ø160	rouleau	50	50
ø200	rouleau	30	30

* Nous consulter pour longueur et/ou couleur différente.

TexDrain

Créé et fabriqué en France



Tuyau de drainage annelé enrobé géotextile en couronne ou en barre

Fabriqué en PVC

Domaine d'application

Drainage des parcelles agricoles, conçu pour être posé au sous-soleur ou à la trancheuse, dans les sols filtrants à forte granulométrie. Pose manuelle pour les barres



Couronne

Caractéristiques et Avantages

- Les qualités d'un drain + 1 enrobage géotextile de 150gr/m² (filtre mince d'une porosité de 90 µm) permettant d'éviter l'infiltration de fines particules de terre risquant d'obstruer le drain
- Incompatible avec des sols riches en ocre de fers
- Une protection supplémentaire contre les chocs
- L'ensemble de nos produits sont pré-manchonnés

Dimensions Disponibles

Diamètre	Conditionnement	Longueur Perforé (ml)
ø50	rouleau	50/200
ø60	rouleau	50/150
ø65	rouleau	50/150
ø80	rouleau	50/100
ø100	rouleau	50/100
ø125	rouleau	50
ø160	rouleau	50
ø200	rouleau	30

* Nous consulter pour longueur et/ou couleur différente.

Les accessoires

Manchon Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Réduction Disponible en
65/50 80/65 100/80 125/100
160/125 200/160



Coude à 90° Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Y 45° Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



T 90° Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Bouchon Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Sortie à clapet Disponible en
ø50 ø60 ø65 ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Clip par dessus Disponible en
ø100/125 ø160/200



Pipe par-dessus Disponible en
ø50 ø60 ø65



Clip latéral Disponible en
ø80 ø100 ø125 ø160 ø200



Pipe latérale Disponible en
ø50 ø65



Clip latéral (pour pipe ø80/100) Disponible en
ø160 ø200



Autres accessoires sur demande