



Nos différences

Une souplesse d'utilisation

Posibilités de pose :

À plat

Debout



Pourquoi choisir notre solution

- 1 *Mise en oeuvre rapide*
- 2 *Faible épaisseur*
- 3 *Très haute résistance mécanique*
- 4 *Ressuyage du sol rapide*

FABRICANT
REACTIF &
INNOVANT

Nous accordons une importance toute particulière à l'innovation : nous mettons tout en œuvre pour concevoir des produits de qualité ayant des avantages en termes de coût, de mise en œuvre et répondant aux attentes des professionnels.



10, rue Gutenberg - Z.I. Ouest Bazouges
53200 CHÂTEAU-GONTIER
T. +33 (0)2 43 07 00 56
F. +33 (0)2 43 07 44 37
E. contact@ate53.fr
www.ate-drainage.com

À propos d'ATE

ATE est une PME industrielle française basée en Mayenne à Château-Gontier. Nous concevons et fabriquons des solutions en matière plastique pour le bâtiment, les travaux publics, les espaces verts, l'agriculture et la gestion des eaux.

Distributeur / représentant



Drain Sols sportifs

FLA^TDRAIN
FLA^TTEX



LE DRAIN TOUT TERRAIN



FLATDRAIN



LE
DRAIN
PLAT

Le drain plat nu pour les sols sportifs

Fabriqu  en PEHD

Domaine d'application

Drainage des sols sportifs,
enherb s et synth tiques :
Terrains de golf
Terrains de grands jeux
Pistes  questres et champs de courses



Caract ristiques et Avantages

- Classement r sistance  lev  : SN25
- Stabilit  tridimensionnelle  lev e (faible  paisseur)
- Grande surface de perforation : sup rieure   200 cm /m
- Temps de drainage r duit (vitesse d' vacuation de l'eau 5 fois plus rapide qu'un drain cylindrique)

Les +

- Recommand  pour les faibles recouvrements
- Utilisable dans les tranch es  troites
- Pose directe sur le fond de forme
- Hauteur de remblai r duite
- Id al pour la subirrigation

Dimensions Disponibles

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur 25 (ml)	Longueur 50 (ml)
FlatDrain (nu perfor�)	170	40	X	X

FLATTEX



AVEC
G OTEXTILE

Le drain plat enrob  de g otextile

Fabriqu  en PEHD

Domaine d'application

Drainage des sols sportifs,
enherb s et synth tiques :
Terrains de golf
Terrains de grands jeux
Pistes  questres et champs de courses

Caract ristiques et Avantages

- Classement r sistance  lev  : SN25
- Stabilit  tridimensionnelle  lev e (faible  paisseur)
- Grande surface de perforation : sup rieure   200 cm /m
- Temps de drainage r duit (vitesse d' vacuation de l'eau 5 fois plus rapide qu'un drain cylindrique)
- G otextile Ouverture moyenne 450 Microns (+/- 25%)

Les +

- Recommand  pour les faibles recouvrements
- Utilisable dans les tranch es  troites
- Pose directe sur le fond de forme
- Hauteur de remblai r duite
- Id al pour la subirrigation


Dimensions Disponibles

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur 24 (ml)
FlatTex (nu perfor�)	170	40	X

Les accessoires

Manchon

170 MM



Raccord universel

HORIZONTAL POUR FLATDRAIN



Adaptateur   100/125

POUR FLATDRAIN 170



Bouchon

170 MM



Sortie lat rale   100/125

POUR FLATDRAIN 170



ATE

L'exp rience terrain